

Коммерческое предложение № 181 от 22.12.2025

Лира-250-44-957-L90



Цена 1 шт. 43300р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **123383**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-250-44-CRI90-5700К-L90 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения спортивных арен.

Прожектор имеет мощность 250 Вт и яркость 32500 лм, что обеспечивает достаточное освещение для больших пространств. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 90, что гарантирует реалистичную передачу цветов. Степень пылевлагозащиты IP67 позволяет использовать прожектор в условиях повышенной влажности и пыли.

Способ крепления -поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Гарантия составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности продукта.

Габаритные размеры изделия 439x400x242 мм при массе 9,5 кг обеспечивают удобство установки и транспортировки. Угол рассеивания 90 градусов позволяет равномерно освещать большие площади.

**Электрические**

Мощность, Вт	250
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	32500
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	5700
Световая отдача, лм/Вт	130
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	90

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	439x400x242
Масса, кг	9,5
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
----------------------------	---

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40