



Коммерческое предложение № 721 от 03.06.2024

Лира-002-20-3Y-12-24V-AC/DC-730-L90

Цена 1 шт. 5700р.

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Лира-002-20-3Y-12-24V-AC/DC-730-L90 имеет мощность 20 Вт и яркость 2600 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 171x155x145 мм при массе 1,3 кг. Угол рассеивания 90 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	20
Напряжение питания, В	12-24
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC/DC
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	2600
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	130
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	171x155x145
Масса, кг	1,3
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	боросиликатное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	17,6
Ширина упаковки, см	14,6
Высота упаковки, см	13,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,5
Объём упаковки, м³	0,003

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40