

Коммерческое предложение № 733 от 22.12.2025

Ли́ра-002-40-3Y-12-24V-AC-DC-765-L90

Цена 1 шт. **6800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **123613**

Описание товара

Светодиодный светильник Ли́ра-002-40-3Y-12-24V-AC/DC-765-L90 имеет мощность 40 Вт и яркость 5000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 216x155x145 мм при массе 1,6 кг. Угол рассеивания 90 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	40
Напряжение питания, В	12-24
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC/DC
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	5000
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	6500
Световая отдача, лм/Вт	125
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	216x155x145
Масса, кг	1,6
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	боросиликатное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	24,1
Ширина упаковки, см	15,1
Высота упаковки, см	12,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,9
Объем упаковки, м³	0,005

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40