



## Коммерческое предложение № 738 от 22.12.2025

### Лира-002-40-3Y-12-24V-AC-DC-730-L120



Цена 1 шт. **6800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **123616**

#### **Описание товара**

Светодиодный светильник Лира-002-40-3Y-12-24V-AC/DC-730-L120 имеет мощность 40 Вт и яркость 4650 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 216x155x145 мм при массе 1,6 кг. Угол рассеивания 120 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	40
Напряжение питания, В	12-24
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC/DC
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

**Светотехнические**

Световой поток, лм	4650
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	116
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	216x155x145
Масса, кг	1,6
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	боросиликатное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	24,1
Ширина упаковки, см	15,1
Высота упаковки, см	12,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,9
Объём упаковки, м <sup>3</sup>	0,005

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40