

## Коммерческое предложение № 995 от 22.12.2025

Ли́ра-002-40-3У-12-24V-AC-DC-730-L90

Цена 1 шт. **6800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **123621**

### Описание товара

Светодиодный светильник Ли́ра-002-40-3У-12-24V-AC/DC-730-L90 имеет мощность 40 Вт и яркость 4650 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 216x155x145 мм при массе 1,6 кг. Угол рассеивания 90 градусов.

**Электрические**

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Мощность, Вт                            | 40    |
| Напряжение питания, В                   | 12-24 |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50    |
| Тип питания                             | AC/DC |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1     |

**Светотехнические**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 4650       |
| Угол свечения, °                     | 90         |
| Цветовая температура, К              | 3000       |
| Световая отдача, лм/Вт               | 116        |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70         |
| Производитель светодиодов            | Epistar    |

**Конструктивные**

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 216x155x145                         |
| Масса, кг                     | 1,6                                 |
| Материал корпуса              | сплав алюминия,<br>экструдированный |
| Материал оптического элемента | боросиликатное стекло               |
| Тип крепления                 | поворотный кронштейн                |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                        | 6-30          |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP67          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | III           |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                             | от -40 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 3             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 24,1  |
| Ширина упаковки, см        | 15,1  |
| Высота упаковки, см        | 12,6  |
| Количество в упаковке, шт. | 1     |
| Масса брутто, кг           | 1,9   |
| Объем упаковки, м³         | 0,005 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Номер КТРУ | 27.40.33.130-00000003 |
| ОКПД2      | 27.40                 |