



Коммерческое предложение № 229 от 03.06.2024

Альфард-20-500-3Y-36-48V-AC/DC-730-M

Цена 1 шт. **4800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Альфард-20-500-3Y-36-48V-AC/DC-730-M имеет мощность 20 Вт и яркость 2190 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - защёлка (j-hook). Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 529x89x78 мм при массе 1 кг. Угол рассеивания 80 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	20
Напряжение питания, В	36-48
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	2190
Угол свечения, °	80
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	110
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	529x89x78
Масса, кг	1
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	микропризма
Тип крепления	защёлка (j-hook)

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	58,1
Ширина упаковки, см	13,6
Высота упаковки, см	9,4
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,5
Объём упаковки, м³	0,007

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------