



## Коммерческое предложение № 316 от 22.12.2025

### Геркулес-002-40-3Y-12-24V-AC-DC-745-L60



Отражатель заказывается отдельно



Отражатель заказывается отдельно



Отражатель заказывается отдельно

**Цена 1 шт. 8900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **123788**

### **Описание товара**

Светодиодный светильник Геркулес-002-40-3Y-12-24V-AC/DC-745-L60 имеет мощность 40 Вт и яркость 5000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия Ø203x251 мм при массе 1,8 кг. Угол рассеивания 60 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	40
Напряжение питания, В	12-24
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC/DC
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

**Светотехнические**

Световой поток, лм	5000
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	4500
Световая отдача, лм/Вт	125
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	Ø203x251
Масса, кг	1,8
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	боросиликатное стекло
Материал рассеивателя	-
Тип крепления	подвесной

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	3

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	16,8
Ширина упаковки, см	16,8
Высота упаковки, см	25,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,8
Объём упаковки, м³	0,007

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------