

Коммерческое предложение № 868 от 22.12.2025

Геркулес-002-40-3Y-12-24V-AC-DC-765-L60

Отражатель заказывается отдельно



Отражатель заказывается отдельно



Отражатель заказывается отдельно

Цена 1 шт. 8900р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **123792****Описание товара**

Светодиодный светильник Геркулес-002-40-3Y-12-24V-AC/DC-765-L60 имеет мощность 40 Вт и яркость 5000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия Ø203x251 мм при массе 1,8 кг. Угол рассеивания 60 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	40
Напряжение питания, В	12-24
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC/DC
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	5000
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	6500
Световая отдача, лм/Вт	125
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø203x251
Масса, кг	1,8
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	боросиликатное стекло
Материал рассеивателя	-
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	16,8
Ширина упаковки, см	16,8
Высота упаковки, см	25,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,8
Объём упаковки, м³	0,007

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------