

**Коммерческое предложение № 788 от 22.12.2025****Антарес-002-30-1200-БАП-180мин-750-П****Цена 1 шт. 10300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **123824****Описание товара**

Светодиодный светильник Антарес-002-30-1200-БАП-750-П имеет мощность 30 Вт и яркость 4800 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1213x79,5x78 мм при массе 1,2 кг. Угол рассеивания 120 градусов.

**Электрические**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                            | 30      |
| Напряжение питания, В                   | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50      |
| Тип питания                             | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее     | 0,98    |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1       |

**Светотехнические**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 4800       |
| Угол свечения, °                     | 120        |
| Цветовая температура, К              | 5000       |
| Световая отдача, лм/Вт               | 160        |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70         |
| Производитель светодиодов            | Bridgelux  |

**Конструктивные**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 1194x88x84                        |
| Масса, кг              | 1,2                               |
| Материал корпуса       | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Материал рассеивателя  | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип рассеивателя       | прозрачный                        |
| Тип крепления          | накладной                         |

**Параметры аварийного питания**

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Гарантийный срок на блок аварийного питания мес.: | 36    |
| Световой поток в аварийном режиме, лм             | 350   |
| Время работы в аварийном режиме, ч                | 3     |
| Мощность аварийного блока питания, Вт             | 2,5   |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В              | 6,4   |
| Емкость аккумуляторной батареи, мАч               | 1 500 |
| Время полной зарядки батареи, ч                   | 24    |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                        | 2-6         |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP65        |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ4        |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I           |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12          |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000     |
| Температура эксплуатации, °С                                             | от 0 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 5           |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 128,4 |
| Ширина упаковки, см        | 29,6  |
| Высота упаковки, см        | 17,1  |
| Количество в упаковке, шт. | 8     |



---

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Масса брутто, кг                                   | 8,8   |
| Объём упаковки, м³                                 | 0,065 |
| <b>Данные для закупок из каталога номенклатуры</b> |       |
| ОКПД2                                              | 27.40 |