



Коммерческое предложение № 524 от 03.06.2024

Tower-30-1500/1000-Витраж-730

Цена 1 шт. 50600р.

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Tower-30-1500/1000-Витраж-730 имеет мощность 30 Вт и яркость 2560 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - фланцевый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1503x250x250 мм при массе 25 кг. Угол рассеивания 360 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	100-277
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Kп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	2560
Угол свечения, °	360
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	85
Тип кривой силы света	равномерная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1503x250x250
Масса, кг	25
Материал корпуса	стальная труба
Материал рассеивателя	труба из опалового поликарбоната
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	фланцевый

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
----------------------------	---

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	25.11.22.110-00000001
ОКПД2	27.40