

**Коммерческое предложение № 566 от 22.12.2025****Лира-20-44-3Y-750-L55****Цена 1 шт. 4300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **124045****Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-20-44-3Y-750-L55 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения стадионов и других больших пространств.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Лира-20-44-3Y-750-L55 обеспечивает равномерное освещение с углом рассеивания 55 градусов. Светильник имеет гарантию 3 года и компактные размеры 201x116x77 мм.





Электрические

Мощность, Вт	22
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	2
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	2

Светотехнические

Световой поток, лм	3700
Угол свечения, °	55
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	168
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	201x116x77
Масса, кг	0,8
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	22
Ширина упаковки, см	9,8
Высота упаковки, см	12,1
Количество в упаковке, шт.	1
Объём упаковки, м ³	0,003

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40