



Коммерческое предложение № 965 от 02.06.2024

Лира-20-44-3Y-730-L80

Цена 1 шт. **4000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Лира-20-44-3Y-730-L80 имеет мощность 22 Вт и яркость 3440 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 201x116x77 мм при массе кг. Угол рассеивания 80 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	22
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	2
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	2

Светотехнические

Световой поток, лм	3440
Угол свечения, °	80
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	156
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	201x116x77
Масса, кг	0,8
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	22
Ширина упаковки, см	9,8
Высота упаковки, см	12,1
Количество в упаковке, шт.	1
Объём упаковки, м³	0,003

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40