

Коммерческое предложение № 189 от 22.12.2025

Ригель-750-44-h-IP-740-L55



Цена 1 шт. **107400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **124176**



Описание товара

Светодиодный прожектор Ригель-750-44-h.ИР-740-L55 — это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для мачтового освещения стадиона. Благодаря высокой степени пылевлагозащиты IP67 он устойчив к неблагоприятным погодным условиям и может использоваться на открытых площадках.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Гарантия на светильник составляет 5 лет.

Ригель-750-44-h.ИР-740-L55 отличается надёжностью и долговечностью, а его технические характеристики обеспечивают высокую эффективность освещения.



**Электрические**

Мощность, Вт	750
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	112500
Угол свечения, °	55
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	150
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	560x515x403
Масса, кг	24,2
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	47,5
Ширина упаковки, см	60,8
Высота упаковки, см	25
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	25
Объем упаковки, м ³	0,07

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40