



Коммерческое предложение № 703 от 22.12.2025

Ригель-750-44-h-IP-750-L55



Цена 1 шт. **107400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **124177**

Описание товара

Светодиодный прожектор Ригель-750-44-h. IP-750-L55 — это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения больших пространств. Благодаря степени пылевлагозащиты IP67, прожектор можно использовать как внутри помещений, так и на улице.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Гарантия на прожектор составляет 5 лет.

Ригель-750-44-h. IP-750-L55 — надёжный и долговечный светильник, который обеспечит яркое и качественное освещение.

**Электрические**

Мощность, Вт	750
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	112500
Угол свечения, °	55
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	150
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	560x515x403
Масса, кг	24,2
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	47,5
Ширина упаковки, см	60,8
Высота упаковки, см	25
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	25
Объем упаковки, м³	0,07

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40