

Коммерческое предложение № 904 от 22.12.2025

Ригель-1000-44-750-L55**Цена 1 шт. 130800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **124180****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ригель-1000-44-750-L55 — это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения больших пространств. Благодаря высокой мощности в 1000 Вт и яркости в 150 000 лм, он обеспечивает яркое и равномерное освещение.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света. Гарантия на прожектор составляет 5 лет.

Ригель-1000-44-750-L55 — отличный выбор для освещения спортивных площадок, производственных помещений, складов и других объектов, где требуется мощное и надёжное освещение.

**Электрические**

Мощность, Вт	1000
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	150000
Угол свечения, °	55
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	150
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	622x595x368
Масса, кг	23,9
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	62,1
Ширина упаковки, см	25,1
Высота упаковки, см	60,8
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	24,9
Объём упаковки, м³	0,095

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40