



Коммерческое предложение № 437 от 02.06.2024

Гидра-24-46-730-L25

Цена 1 шт. **14000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Гидра-24-46-730-L25 имеет мощность 24 Вт и яркость 2460 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP68. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия ø200x95 мм при массе 1,9 кг. Угол рассеивания 25 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	24
Напряжение питания, В	100-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	2460
Угол свечения, °	25
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	103
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	ø200x95
Масса, кг	1,9
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	встраиваемый

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	68
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------