



## Коммерческое предложение № 257 от 03.06.2024

### Ригель-Flat-250-48-730-L25

Цена 1 шт. **26800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



#### Описание товара

Светодиодный светильник Ригель-Flat-250-48-730-L25 имеет мощность 250 Вт и яркость 35900 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 562x170x162 мм при массе 4,1 кг. Угол рассеивания 25 градусов.



### Электрические

Мощность, Вт	250
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

### Светотехнические

Световой поток, лм	35900
Угол свечения, °	25
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	144
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

### Конструктивные

Габаритные размеры, мм	562x170x162
Масса, кг	4,1
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

### Эксплуатационные

Возможность использования внутри помещения:	не допустимо
Рекомендуемая высота установки, м	5-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Гарантийный срок, лет	5

### Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
----------------------------	---

### Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40