



Коммерческое предложение № 193 от 22.12.2025

Альфард-Вердикт-25-500-730-О



Цена 1 шт. **3500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **125189**

Описание товара

Светодиодный светильник Альфард-Вердикт-25-500-730-О имеет мощность 25 Вт и яркость 3950 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP54. Способ крепления - защёлка (j-hook). Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 522x68x60 мм при массе кг. Угол рассеивания 125 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	25
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	3950
Угол свечения, °	125
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	158
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	522x68x60
Масса, кг	0,5
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	защёлка (j-hook)

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP54
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
----------------------------	---

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------