



Коммерческое предложение № 237 от 03.06.2024

Атлас-30-3У-730-КЛ-1195x180

Цена 1 шт. **3900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Атлас-30-3У-730-КЛ-1195x180 имеет мощность 30 Вт и яркость 3020 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP30. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 1195x180x50 мм при массе 2 кг. Угол рассеивания 100 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	3020
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	101
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1195x180x50
Масса, кг	2
Материал корпуса	Тонколистовая сталь
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный полистирол
Тип рассеивателя	колотый лед
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	30
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	120,9
Ширина упаковки, см	23,1
Высота упаковки, см	18,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,4
Объём упаковки, м³	0,053

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**
