

## Коммерческое предложение № 487 от 22.12.2025

**Альфард-002-200-х2-1000-750-О****Цена 1 шт. 24100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **127861****Описание товара**

Светодиодный светильник Альфард-200-х2-1000-750-О имеет мощность 200 Вт и яркость 26200 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1035x179x103 мм при массе 3,6 кг. Угол рассеивания 100 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	200
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

**Светотехнические**

Световой поток, лм	26200
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	131
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	1035x179x103
Масса, кг	3,6
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	подвесной

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	2-12
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	107,5
Ширина упаковки, см	18,6
Высота упаковки, см	13
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	5,5
Объём упаковки, м³	0,03

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------