



## Коммерческое предложение № 733 от 22.12.2025

### Арктур-8-840-L10x65



**Цена 1 шт. **6000р.****

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **127929**

#### **Описание товара**

Светодиодный светильник Арктур-8-740-L10x65 имеет мощность 8 Вт и яркость 950 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 164x139x106 мм при массе 1 кг. Угол рассеивания 10x65 градусов.

**Электрические**

|   |         |
|---|---------|
| Мощность, Вт                            | 8       |
| Напряжение питания, В                   | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50      |
| Тип питания                             | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее     | 0,9     |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1       |

**Светотехнические**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Световой поток, лм                   | 950     |
| Угол свечения, °                     | 10x65   |
| Цветовая температура, К              | 4000    |
| Световая отдача, лм/Вт               | 119     |
| Тип кривой силы света                | осевая  |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80      |
| Производитель светодиодов            | Samsung |

**Конструктивные**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 156x138x106                       |
| Масса, кг              | 1                                 |
| Материал корпуса       | экструдированный сплав алюминия   |
| Материал рассеивателя  | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип крепления          | поворотный кронштейн              |

**Эксплуатационные**

|  |               |
|--|---------------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP67          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °С   | от -50 до +50 |
| Гарантийный срок, лет  | 5             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Количество в упаковке, шт. | 1   |
| Масса брутто, кг           | 1,1 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|