



Коммерческое предложение № 637 от 03.06.2024

Tower-Мини-10-730-L155x50

Цена 1 шт. **29900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Tower-Мини-10-730-L155x50 имеет мощность 11 Вт и яркость 1690 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - фланцевый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1007x295x160 мм при массе 7,2 кг. Угол рассеивания 155x50 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	11
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	1690
Угол свечения, °	155x50
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	154
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1007x295x160
Масса, кг	7,2
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	фланцевый

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
----------------------------	---

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	25.11.22.110-00000001
ОКПД2	27.40