


## Коммерческое предложение № 189 от 22.12.2025

**Октант-15-IP30-850-O-595/2h50****Цена 1 шт. 3500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **127962****Описание товара**

Светодиодный светильник Октант-15-750-O-595/2h50 имеет мощность 14 Вт и яркость 1720 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP30. Способ крепления - встраиваемый/накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 595x295x50 мм при массе 3 кг. Угол рассеивания 100 градусов.

**Электрические**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                            | 14      |
| Напряжение питания, В                   | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50      |
| Тип питания                             | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее     | 0,98    |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1       |

**Светотехнические**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 1720       |
| Угол свечения, °                     | 100        |
| Цветовая температура, К              | 5000       |
| Световая отдача, лм/Вт               | 123        |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80         |
| Производитель светодиодов            | Bridgelux  |

**Конструктивные**

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 595x295x50                      |
| Масса, кг              | 3                               |
| Материал корпуса       | тонколистовая сталь             |
| Материал рассеивателя  | УФ-стабилизированный полистирол |
| Тип рассеивателя       | опал                            |
| Тип крепления          | встраиваемый/накладной          |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                        | 2-6           |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP30          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ4          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                             | от -40 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 5             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 60,4  |
| Ширина упаковки, см        | 60,4  |
| Высота упаковки, см        | 25,8  |
| Количество в упаковке, шт. | 8     |
| Масса брутто, кг           | 18,4  |
| Объем упаковки, м³         | 0,094 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|