



## Коммерческое предложение № 858 от 22.12.2025

### Октант-25-3Y-IP30-840-O-595/2h50



**Цена 1 шт. 3100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **127993**

#### **Описание товара**

Светодиодный светильник Октант-25-3Y-740-O-595/2h50 имеет мощность 25 Вт и яркость 2780 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP30. Способ крепления - встраиваемый/накладной. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 595x295x50 мм при массе 3 кг. Угол рассеивания 100 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	25
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

**Светотехнические**

Световой поток, лм	2780
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	111
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Epistar

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	595x295x50
Масса, кг	3
Материал корпуса	тонколистовая сталь
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный полистирол
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	встраиваемый/накладной

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP30
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	60,4
Ширина упаковки, см	60,4
Высота упаковки, см	25,8
Количество в упаковке, шт.	8
Масса брутто, кг	18,4
Объём упаковки, м <sup>3</sup>	0,094

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------