



Коммерческое предложение № 772 от 22.12.2025

Кастор-60-46-3Y-750-L155x70

Возможность установки Nema разъема*



*Заказывается отдельно

Цена 1 шт. 18600р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **128046****Описание товара**

Светодиодный светильник Кастор-60-46-3Y-750-L155x70 имеет мощность 60 Вт и яркость 8500 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 629х262х117 мм при массе 4,2 кг. Угол рассеивания 155x70 градусов.

**Электрические**

| | |
|--|---------|
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение питания, В | 108-305 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Тип питания | AC |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ | 6 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ | 4 |

Светотехнические

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Световой поток, лм | 8500 |
| Угол свечения, ° | 155x70 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 142 |
| Тип кривой силы света | широкая боковая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |

Конструктивные

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 629x262x117 |
| Масса, кг | 4,2 |
| Цвет покраски | RAL9007 |
| Материал корпуса | сплав алюминия, литой под давлением |
| Материал оптического элемента | полиметилметакрилат (ПММА) |
| Материал рассеивателя | закаленное стекло |
| Тип крепления | консольный |

Эксплуатационные

| | |
|--|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м | 3-18 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP66 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |

Упаковка, транспортные величины

| | |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см | 64,6 |
| Ширина упаковки, см | 28,1 |
| Высота упаковки, см | 17,7 |
| Количество в упаковке, шт. | 2 |
| Масса брутто, кг | 9,2 |
| Объем упаковки, м³ | 0,032 |

Данные для закупок из каталога номенклатуры

| | |
|------------|-----------------------|
| Номер КТРУ | 27.40.25.123-00000051 |
| ОКПД2 | 27.40 |