



## Коммерческое предложение № 619 от 02.06.2024

### Лира-120-44-740-L155x70

Цена 1 шт. **15800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



#### Описание товара

Светодиодный светильник Лира-120-44-740-L155x70 имеет мощность 120 Вт и яркость 19200 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 296x209x155 мм при массе 2,9 кг. Угол рассеивания 155x70 градусов.



### Электрические

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                                                     | 120     |
| Напряжение питания, В                                            | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц                            | 50      |
| Тип питания                                                      | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее                              | 0,98    |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, %                          | 1       |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ | 10      |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ    | 6       |

### Светотехнические

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Световой поток, лм                   | 19200           |
| Угол свечения, °                     | 155x70          |
| Цветовая температура, К              | 4000            |
| Световая отдача, лм/Вт               | 160             |
| Тип кривой силы света                | широкая боковая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70              |

### Конструктивные

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 296x209x155                       |
| Масса, кг                     | 2,9                               |
| Материал корпуса              | профиль из алюминиевого сплава    |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип крепления                 | поворотный кронштейн              |

### Эксплуатационные

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                | 6-30          |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)      | 67            |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                      | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605 | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                           | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                             | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °С                                     | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                            | 5             |

### Упаковка, транспортные величины

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 30,7  |
| Ширина упаковки, см        | 22    |
| Высота упаковки, см        | 13,9  |
| Количество в упаковке, шт. | 1     |
| Объём упаковки, м³         | 0,009 |

### Данные для закупок из каталога номенклатуры

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Номер КТРУ | 27.40.33.130-00000003 |
|------------|-----------------------|



ООО "Лучший свет"  
199406, г. Санкт-Петербург,  
Средний проспект В.О., 85

сайт: [lutshiysvet.ru](http://lutshiysvet.ru)  
e-mail: [info@lutshiysvet.ru](mailto:info@lutshiysvet.ru)  
телефон: **8 (812) 425-12-18**

---

ОКПД2

27.40