



## Коммерческое предложение № 877 от 03.06.2024

### Лира-40-44-3Y-750-L155x70

Цена 1 шт. **5300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



#### Описание товара

Светодиодный светильник Лира-40-44-3Y-750-L155x70 имеет мощность 40 Вт и яркость 6500 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 209x146x113 мм при массе 2,2 кг. Угол рассеивания 155x70 градусов.



### Электрические

Мощность, Вт	40
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	4
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	4

### Светотехнические

Световой поток, лм	6500
Угол свечения, °	155x70
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	163
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

### Конструктивные

Габаритные размеры, мм	209x146x113
Масса, кг	2,2
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

### Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

### Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	22
Ширина упаковки, см	15,7
Высота упаковки, см	9,9
Количество в упаковке, шт.	1
Объём упаковки, м <sup>3</sup>	0,003

### Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40