


Коммерческое предложение № 263 от 22.12.2025

Орион-6-Линза-300-850-L10x65**Цена 1 шт. 6100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **128250****Описание товара**

Светодиодный светильник Орион-6-300-Линза-750-L10x65 имеет мощность 6 Вт и яркость 660 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 300x180x107 мм при массе кг. Угол рассеивания 10x65 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	6
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	660
Угол свечения, °	10x65
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	110
Тип кривой силы света	осевая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	300x180x107
Масса, кг	0,9
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------