



## Коммерческое предложение № 601 от 22.12.2025

### Кастор-50-46-2-750-L155x70



**Цена 1 шт. 19700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **128415**

#### **Описание товара**

Светодиодный светильник Кастор-50-46-v2-750-L155x70 имеет мощность 50 Вт и яркость 9200 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 703x272x111 мм при массе 5 кг. Угол рассеивания 155x70 градусов.



### **Электрические**

Мощность, Вт	50
Напряжение питания, В	108-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

### **Светотехнические**

Световой поток, лм	9200
Угол свечения, °	155x70
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	184
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

### **Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	703x272x112
Масса, кг	5
Цвет покраски	RAL9007
Материал корпуса	сплав алюминия, литой под давлением
Материал оптического элемента	полиметилметакрилат (ПММА)
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	консольный

### **Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	3-18
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

### **Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	74,6
Ширина упаковки, см	29
Высота упаковки, см	17
Количество в упаковке, шт.	2
Масса брутто, кг	11,4
Объём упаковки, м³	0,037

### **Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.25.123-00000051
ОКПД2	27.40