

Коммерческое предложение № 419 от 23.12.2025

Ригель-1200-Ray-730-45xL25**Цена 1 шт. 209100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **128560****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ригель-1200-Ray-730-45xL25— это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения больших пространств.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP66, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Благодаря поворотному кронштейну, вы сможете легко настроить направление света.

Ригель-1200-Ray-730-45xL25 обеспечивает равномерное освещение с углом рассеивания 45x25 градусов. Это позволяет создать комфортную атмосферу в любом помещении.

Светильник имеет гарантию 5 лет, что говорит о его надёжности и долговечности.

Благодаря высокой мощности и яркости, Ригель-1200-Ray-730-45xL25 станет отличным выбором для освещения промышленных объектов, складов, спортивных площадок и других мест, где требуется яркое и равномерное освещение.

**Электрические**

Мощность, Вт	1200
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	145080
Угол свечения, °	45x25
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	121
Тип кривой силы света	асимметричная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	749x730x620
Масса, кг	44
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	46,3

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40