

## Коммерческое предложение № 513 от 22.12.2025

**Альфард-50-500-Линза-WH-730-L30x50****Цена 1 шт. 7625р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **128671****Описание товара**

Светодиодный светильник Альфард-50-500-Линза-WH-730-L30x50 имеет мощность 50 Вт и яркость 6510 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - винт-петли. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 536x108x89 мм при массе 1,4 кг. Угол рассеивания 30x50 градусов.



**Электрические**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                            | 50      |
| Напряжение питания, В                   | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50      |
| Тип питания                             | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее     | 0,98    |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1       |

**Светотехнические**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Световой поток, лм                   | 6510    |
| Угол свечения, °                     | 30x50   |
| Цветовая температура, К              | 3000    |
| Световая отдача, лм/Вт               | 130     |
| Тип кривой силы света                | осевая  |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70      |
| Производитель светодиодов            | Samsung |

**Конструктивные**

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 536x108x89                        |
| Масса, кг                     | 1,4                               |
| Материал корпуса              | экструдированный сплав алюминия   |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Материал рассеивателя         | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип рассеивателя              | прозрачный                        |
| Тип крепления                 | винт-петли                        |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                        | 3-15          |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP67          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ2          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                             | от -50 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 5             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 58,1  |
| Ширина упаковки, см        | 13,6  |
| Высота упаковки, см        | 9,4   |
| Количество в упаковке, шт. | 1     |
| Масса брутто, кг           | 1,6   |
| Объем упаковки, м³         | 0,007 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|