

Коммерческое предложение № 224 от 22.12.2025

Альфард-100-1000-Линза-WH-740-L30x50

Цена 1 шт. **15921р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **128682**

Описание товара

Светодиодный светильник Альфард-100-1000-Линза-WH-740-L30x50 имеет мощность 100 Вт и яркость 14000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - винт-петли. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1035x108x89 мм при массе 2,4 кг. Угол рассеивания 30x50 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	100
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	14000
Угол свечения, °	30x50
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	140
Тип кривой силы света	осевая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1035x108x89
Масса, кг	2,4
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	винт-петли

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-15
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	108,1
Ширина упаковки, см	10,9
Высота упаковки, см	9,3
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,9
Объём упаковки, м³	0,011

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------