



Коммерческое предложение № 384 от 03.06.2024

Tower-Консоль-1-150-740-L155x85

Цена 1 шт. 39600р.

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Tower-Консоль-1-150-740-L155x85 имеет мощность 150 Вт и яркость 24500 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 667x482x183 мм при массе 9 кг. Угол рассеивания 155x85 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	150
Напряжение питания, В	100-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	24500
Угол свечения, °	155x85
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	163
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	667x482x183
Масса, кг	9
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	64,7
Ширина упаковки, см	50,2
Высота упаковки, см	19,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	10,4
Объем упаковки, м³	0,9

Данные для закупок из каталога номенклатуры



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

Номер КТРУ
ОКПД2

25.11.22.110-00000001
27.40