

**Коммерческое предложение № 206 от 23.12.2025****Октант-Классик-18-IP40-840-M-595h33****Цена 1 шт. 3400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **128810****Описание товара**

Светодиодный светильник Октант-Классик-18-740-M-595h33 имеет мощность 18 Вт и яркость 2530 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP40. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 595x595x33 мм при массе 1,4 кг. Угол рассеивания 80 градусов.

**Электрические**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                            | 18      |
| Напряжение питания, В                   | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50      |
| Тип питания                             | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее     | 0,98    |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1       |

**Светотехнические**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 2530       |
| Угол свечения, °                     | 80         |
| Цветовая температура, К              | 4000       |
| Световая отдача, лм/Вт               | 141        |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80         |

**Конструктивные**

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 595x595x33                                 |
| Масса, кг              | 1,4                                        |
| Цвет покраски          | -                                          |
| Материал корпуса       | тонколистовая сталь с полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя  | УФ-стабилизированный полистирол            |
| Тип рассеивателя       | микропризма                                |
| Тип крепления          | встраиваемый                               |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                        | 2-6           |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP40          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ4          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | II            |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                             | от -40 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 5             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 60,4  |
| Ширина упаковки, см        | 60,4  |
| Высота упаковки, см        | 25,8  |
| Количество в упаковке, шт. | 6     |
| Масса брутто, кг           | 9,6   |
| Объем упаковки, м³         | 0,094 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|