


Коммерческое предложение № 197 от 22.12.2025

Октант-36-Зенит-IP30-950-КЛ-595h80**Цена 1 шт. 7300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **129017****Описание товара**

Светодиодный светильник Октант-36-Зенит-950-КЛ-595h80 имеет мощность 35 Вт и яркость 4500 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90. Степень пылевлагозащиты IP30. Способ крепления - встраиваемый/накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 595x595x81 мм при массе 3,4 кг. Угол рассеивания 100 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	35
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	4500
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	129
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	90
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	595x595x81
Масса, кг	3,4
Материал корпуса	Тонколистовая сталь
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный полистирол
Тип рассеивателя	колотый лед
Тип крепления	встраиваемый/накладной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP30
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	60
Ширина упаковки, см	60
Высота упаковки, см	26
Количество в упаковке, шт.	3
Масса брутто, кг	10,5

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------