

Коммерческое предложение № 451 от 22.12.2025

Геркулес-UFO-320-x2-48-750-L120

Цена 1 шт. **37000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **129126**

**Описание товара**

Светодиодный светильник Геркулес-UFO-320-x2-48-750-L120 имеет мощность 320 Вт и яркость 61200 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 837x417x170 мм при массе 8,5 кг. Угол рассеивания 120 градусов.



**Электрические**

Мощность, Вт	320
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	61200
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	191
Тип кривой силы света	полуширокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	837x417x170
Масса, кг	8,5
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	сплав алюминия, литой под давлением
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	9,2

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------