ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: 8 (812) 425-12-18

Коммерческое предложение № 110 от 03.06.2024

Геркулес-Ню-240-48-x2-HT-740-L120-Matt

Цена 1 шт. **96700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-Ню-240-48-x2-HT-740-L120-Matt имеет мощность 240 Вт и яркость 38020 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 857x417x405 мм при массе 4,8 кг. Угол рассеивания 120 градусов.

Электрические

Мощность, Вт	240
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	38020
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, K	4000
Световая отдача, лм/Вт	158
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	857x417x405
Масса, кг	4,8
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	-60 до +80
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	87,4
Ширина упаковки, см	43,4
Высота упаковки, см	42,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	7
Объём упаковки, м³	0,16

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40