

**Коммерческое предложение № 475 от 22.12.2025****Лира-30-Facade-750-L40**

Цена 1 шт. **13400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147344**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-30-Facade-750-L40 - это надёжный и долговечный светильник, который обеспечивает яркое и равномерное освещение. Благодаря степени пылевлагозащиты IP66, прожектор можно использовать в любых погодных условиях.

Прожектор легко устанавливается на поворотный кронштейн, что позволяет регулировать направление света. Гарантия на прожектор составляет 5 лет.

Лира-30-Facade-750-L40 идеально подходит для освещения фасадов зданий, рекламных конструкций, складских помещений и других объектов.

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	5000
Угол свечения, °	40
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	167
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	352x227x58
Масса, кг	3
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	36,9
Ширина упаковки, см	24,4
Высота упаковки, см	7,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,2
Объём упаковки, м³	0,007

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40