



## Коммерческое предложение № 951 от 22.12.2025

### Лира-30-Facade-730-L40



**Цена 1 шт. 13400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147346**

#### **Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-30-Facade-730-L40 - это надёжный и долговечный светильник, который идеально подойдёт для освещения открытых пространств. Благодаря высокой степени пылевлагозащиты IP66 он не боится ни пыли, ни влаги. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Прожектор имеет мощность 30 Вт и яркость 4650 лм, что обеспечивает достаточное освещение даже в тёмное время суток. Индекс цветопередачи (CRI) составляет не менее 70, что гарантирует реалистичную передачу цветов.

Лира-30-Facade-730-L40 отличается высоким качеством и надёжностью. Гарантия на прожектор составляет 5 лет.

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

**Светотехнические**

Световой поток, лм	4650
Угол свечения, °	40
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	155
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	352x227x58
Масса, кг	3
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	36,9
Ширина упаковки, см	24,4
Высота упаковки, см	7,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,2
Объём упаковки, м³	0,007

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40