

Коммерческое предложение № 114 от 23.12.2025

Лира-30-Facade-750-L55



Цена 1 шт. 13400р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147347**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-30-Facade-750-L55 - это надёжный и долговечный светильник, который идеально подходит для освещения открытых территорий. Он имеет высокую степень пылевлагозащиты IP66, что делает его устойчивым к неблагоприятным погодным условиям.

Прожектор оснащён поворотным кронштейном, что позволяет легко регулировать направление света. Благодаря углу рассеивания 55 градусов, он освещает большую площадь.

Лира-30-Facade-750-L55 обеспечивает яркое и равномерное освещение с индексом цветопередачи не менее 70. Это гарантирует естественную передачу цветов и оттенков.

Гарантийный срок составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности светильника.

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	5000
Угол свечения, °	55
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	167
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	352x227x58
Масса, кг	3
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	36,9
Ширина упаковки, см	24,4
Высота упаковки, см	7,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,2
Объем упаковки, м³	0,007

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40