

Коммерческое предложение № 381 от 22.12.2025

Лира-30-Facade-730-L90

Цена 1 шт. **13400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147352**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-30-Facade-730-L90 - это надёжный и долговечный уличный светильник мощностью 30 Вт. Он обеспечивает яркое освещение благодаря световому потоку в 4650 лм. Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP66, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли.

Прожектор оснащён поворотным кронштейном для удобства монтажа. Благодаря широкому углу рассеивания в 90 градусов он освещает большую территорию.

Лира-30-Facade-730-L90 отличается высоким индексом цветопередачи (CRI) не менее 70, что гарантирует естественную передачу цветов.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет.

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	4650
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	155
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	352x227x58
Масса, кг	2,9
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	36,9
Ширина упаковки, см	24,4
Высота упаковки, см	7,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,2
Объем упаковки, м³	0,007

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40