



Коммерческое предложение № 779 от 22.12.2025

Лира-40-Facade-750-L25



Цена 1 шт. 13600р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147362**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-40-Facade-750-L25 - это надёжный и долговечный светильник, который обеспечивает яркое и равномерное освещение. Он идеально подходит для использования на улице, так как имеет высокую степень пылевлагозащиты IP66.

Прожектор оснащён поворотным кронштейном, что позволяет легко регулировать направление света. Благодаря углу рассеивания 25 градусов, он создаёт направленное освещение, которое можно использовать для подсветки определённых зон.

Лира-40-Facade-750-L25 имеет мощность 40 Вт и яркость 6600 лм, что делает его эффективным источником света. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности изделия. Габаритные размеры 352x227x58 мм и масса 2,9 кг делают его удобным в установке и транспортировке.

**Электрические**

Мощность, Вт	40
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	6600
Угол свечения, °	25
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	165
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	352x227x58
Масса, кг	2,9
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	36,9
Ширина упаковки, см	24,4
Высота упаковки, см	7,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,2
Объем упаковки, м³	0,007

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40