

Коммерческое предложение № 725 от 22.12.2025

Лира-50-Facade-750-L40



Цена 1 шт. 13800р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147386**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-50-Facade-750-L40 - это надёжный и долговечный светильник, который идеально подойдёт для освещения кортов. Он имеет высокую степень пылевлагозащиты IP66, что позволяет использовать его в любых погодных условиях. Прожектор оснащён поворотным кронштейном, обеспечивающим удобство монтажа и регулировки направления света.

Лира-50-Facade-750-L40 отличается высокой яркостью 8200 лм и мощностью 50 Вт, а также длительным сроком гарантии -5 лет. Благодаря углу рассеивания 40 градусов прожектор обеспечивает равномерное освещение необходимой зоны.

**Электрические**

| | |
|--|---------|
| Мощность, Вт | 50 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Тип питания | AC |
| Наличие гальванической развязки | есть |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ | 15 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ | 6 |

Светотехнические

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Световой поток, лм | 8200 |
| Угол свечения, ° | 40 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 164 |
| Тип кривой силы света | концентрированная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Производитель светодиодов | Bridgelux |

Конструктивные

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 352x227x58 |
| Масса, кг | 2,9 |
| Материал корпуса | литой под давлением алюминий |
| Материал оптического элемента | ПММА |
| Материал рассеивателя | закаленное стекло |
| Тип крепления | поворотный кронштейн |

Эксплуатационные

| | |
|--|---------------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP66 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |

Упаковка, транспортные величины

| | |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см | 36,9 |
| Ширина упаковки, см | 24,4 |
| Высота упаковки, см | 7,5 |
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
| Масса брутто, кг | 3,2 |
| Объем упаковки, м³ | 0,007 |

Данные для закупок из каталога номенклатуры

| | |
|------------|-----------------------|
| Номер КТРУ | 27.40.33.130-00000003 |
| ОКПД2 | 27.40 |