

Коммерческое предложение № 417 от 22.12.2025

Лира-50-Facade-740-L55**Цена 1 шт. 13800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147390****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ли́ра-50-Facade-740-L55 - это надёжный и долговечный светильник, который идеально подойдёт для мачт освещения. Он имеет высокую яркость 8200 лм и мощность 50 Вт, что обеспечивает эффективное освещение территории.

Прожектор защищён от пыли и влаги по стандарту IP66, поэтому может использоваться в любых погодных условиях. Благодаря поворотному кронштейну его легко установить на мачту освещения под нужным углом.

Ли́ра-50-Facade-740-L55 прослужит вам долгие годы: производитель даёт гарантию 5 лет.

**Электрические**

Мощность, Вт	50
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Рс, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	8200
Угол свечения, °	55
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	164
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	352x227x58
Масса, кг	2,9
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	36,9
Ширина упаковки, см	24,4
Высота упаковки, см	7,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,2
Объем упаковки, м³	0,007

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40