

**Коммерческое предложение № 883 от 22.12.2025****Лира-50-Facade-750-L90**

**Цена 1 шт. **13800р.****

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147392**

**Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-50-Facade-750-L90 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения спортивных залов. Благодаря степени пылевлагозащиты IP66 он устойчив к воздействию влаги и пыли, что делает его надёжным выбором для использования в помещениях с повышенной влажностью или на улице.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Гарантия на светильник составляет 5 лет, а срок службы светодиодов - более 10 лет.

Лира-50-Facade-750-L90 обеспечивает равномерное освещение с углом рассеивания 90 градусов, создавая комфортные условия для занятий спортом.

**Электрические**

Мощность, Вт	50
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

**Светотехнические**

Световой поток, лм	8200
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	164
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	352x227x58
Масса, кг	2,9
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	36,9
Ширина упаковки, см	24,4
Высота упаковки, см	7,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,2
Объём упаковки, м³	0,007

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40