

**Коммерческое предложение № 826 от 22.12.2025****Лира-60-Facade-730-L15**

Цена 1 шт. 15400р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147403**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-60-Facade-730-L15 - это надёжное и эффективное решение для освещения спортивных площадок. Прожектор имеет высокую яркость 7910 лм, что обеспечивает хорошую видимость даже в условиях низкой освещённости.

Прожектор защищён от пыли и влаги по стандарту IP66, поэтому он подходит для использования на улице. Поворотный кронштейн позволяет легко направить свет в нужную сторону.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, а срок службы -не менее 10 лет. Это говорит о высоком качестве и надёжности изделия.

Если вам нужно яркое и долговечное освещение для спортивной площадки, то светодиодный прожектор Лира-60-Facade-730-L15 станет отличным выбором.

**Электрические**

Мощность, Вт	60
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	7910
Угол свечения, °	15
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	132
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	352x227x58
Масса, кг	2,9
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	36,9
Ширина упаковки, см	24,4
Высота упаковки, см	7,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,2
Объём упаковки, м³	0,007

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40