

Коммерческое предложение № 146 от 23.12.2025

Лира-60-Facade-740-L40

Цена 1 шт. **14100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147408**

Описание товара

Светодиодный прожектор Ли́ра-60-Facade-740-L40 - это надёжное и эффективное решение для освещения подстанции 35 кВ. Прожектор имеет мощность 60 Вт и яркость 9600 лм, что обеспечивает достаточное освещение для любых задач.

Прожектор обладает степенью пылевлагозащиты IP66, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко установить прожектор в нужном направлении.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его высоком качестве и надёжности. Габаритные размеры изделия составляют 352x227x58 мм при массе 2,9 кг. Угол рассеивания 40 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	60
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Рс, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	9600
Угол свечения, °	40
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	160
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	352x227x58
Масса, кг	2,9
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	36,9
Ширина упаковки, см	24,4
Высота упаковки, см	7,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,2
Объем упаковки, м³	0,007

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40