

## Коммерческое предложение № 619 от 22.12.2025

### Лира-60-Facade-750-L55



**Цена 1 шт. 14100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147410**

#### **Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-60-Facade-750-L55 - это мощный и яркий уличный светильник, который идеально подойдёт для освещения больших территорий.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP66, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Благодаря поворотному кронштейну, вы можете легко настроить направление света в соответствии с вашими потребностями.

Лира-60-Facade-750-L55 обеспечивает равномерное освещение с углом рассеивания 55 градусов, создавая комфортную атмосферу на вашем участке.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности продукта.

Приобретите светодиодный прожектор Лира-60-Facade-750-L55 и обеспечьте яркое и безопасное освещение вашего пространства!

**Электрические**

Мощность, Вт	60
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

**Светотехнические**

Световой поток, лм	9600
Угол свечения, °	55
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	160
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	352x227x58
Масса, кг	2,9
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	36,9
Ширина упаковки, см	24,4
Высота упаковки, см	7,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,2
Объём упаковки, м³	0,007

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40