



Коммерческое предложение № 468 от 22.12.2025

Лира-60-Facade-740-L55



Цена 1 шт. **14100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147411**

Описание товара

Светодиодные прожекторы Лира-60-Facade-740-L55 - это надёжное и эффективное решение для освещения теннисных кортов. Прожекторы обеспечивают яркое и равномерное освещение, что позволяет игрокам хорошо видеть мяч и уверенно перемещаться по площадке.

Прожекторы имеют высокую степень пылевлагозащиты IP66, что делает их устойчивыми к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн обеспечивает удобство монтажа и возможность регулировать направление света.

Гарантия на прожекторы составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности продукции.

**Электрические**

Мощность, Вт	60
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	9600
Угол свечения, °	55
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	160
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	352x227x58
Масса, кг	2,9
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	36,9
Ширина упаковки, см	24,4
Высота упаковки, см	7,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,2
Объём упаковки, м³	0,007

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40