

**Коммерческое предложение № 652 от 22.12.2025****Лира-60-Facade-740-L100x30**

Цена 1 шт. 14100р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147417**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-60-Facade-740-L100x30 кососвет - это надёжный и долговечный светильник, который идеально подходит для освещения футбольных полей. Он имеет высокую степень пылевлагозащиты IP66, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли.

Прожектор оснащён поворотным кронштейном, что позволяет легко регулировать направление света. Благодаря мощности 60 Вт и яркости 9600 лм, он обеспечивает яркое и равномерное освещение.

Лира-60-Facade-740-L100x30 кососвет имеет гарантию 5 лет, что говорит о его высоком качестве и надёжности. Светильник изготовлен из прочных материалов и имеет компактные размеры (352x227x58 мм) и небольшой вес (2,9 кг).

Угол рассеивания 100x30 градусов кососвет позволяет эффективно освещать большие площади.

**Электрические**

Мощность, Вт	60
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	9600
Угол свечения, °	100x30
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	160
Тип кривой силы света	асимметричная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	352x227x58
Масса, кг	2,9
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	36,9
Ширина упаковки, см	24,4
Высота упаковки, см	7,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,2
Объём упаковки, м³	0,007

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40